

SDACN1252C-42HF-100A

TỦ CẮT LỌC SÉT ĐA CẤP

1 PHA TYPE 1+2+3, 25kA/100kA, 100A, ĐẾM SÉT

SDACN1252C-42HF-xx là dòng tủ cắt lọc sét 1 pha bảo vệ đa tầng trên nền tảng công nghệ VG của hãng CITEL Pháp. Chúng không chỉ tích hợp chức năng chống sét type 1 + type 2 + type 3, lọc nhiễu RFI, cầu chì chuyên dụng mà còn thêm tính năng đếm và ghi nhận số lần các xung điện áp đột biến (hay xung sét) đã được chuyển xuống đất an toàn. Sản phẩm công nghệ VG đã giúp loại bỏ cuộn phối hợp giữa các tầng bảo vệ theo yêu cầu của IEC, giúp nâng cao độ an toàn và giảm giá thành sản phẩm.

Có nhiều model thích hợp để bảo vệ cho các hệ thống thiết bị điện tử nhạy cảm như văn phòng làm việc, phòng sever, tủ điều khiển tự động .v.v với các dòng tải phù hợp (32A, 63A, 100A, 125A).


TACpro SDACN1252C-42HF-100A là model dùng cho nguồn điện 1 pha 220V, dòng tải tối đa 100A.

Sản phẩm được lắp ráp bởi TAEC từ các module nhập khẩu chính hãng.

- **Chống sét Type 1+2+3**
- **Công nghệ VG hiệu suất cao**
- **Triệt tiêu dòng sét mạnh mẽ (limp 25kA/P, I_{max} 140kA/P)**
- **Tích hợp đếm sét điện tử**
- **Tích hợp cầu chì bảo vệ chuyên dụng**
- **Báo hiệu tình trạng hoạt động**
- **Bảo vệ 2 tầng phối hợp lọc nhiễu RFI**
- **Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449**




Kích thước tủ



Thông số kỹ thuật

Model sản phẩm	SDACN1252C-42HF-100A
Nhãn hiệu	TACpro
Xuất xứ	Việt Nam (Module nhập khẩu Pháp, lắp ráp bởi TAEC)
Ứng dụng	Cắt lọc sét lan truyền nguồn điện AC
Type chống sét - IEC 61643	Type 1+2+3
Hệ thống điện	1 pha 2P (L+N), 50-60 Hz
Mạng điện AC nối đất	TT-TN
Điện áp định mức L-N (Un)	230 Vac
Điện áp hoạt động tối đa L-N (Uc)	255 Vac
Quá áp tạm thời đặc tính 120 mn (UT)	440 Vac
Dòng tải tiêu thụ tối đa (IL)	100 A
Dòng rò nối đất (Ipe)	không
Dòng liên tục ở Uc (Ic)	< 1 mA
Dòng phóng theo (If)	không
Khả năng cắt sét định mức (15 xung 8/20μs) (In)	Sơ cấp: 25 kA/p; Thứ cấp: 20 kA/p
Khả năng cắt sét tối đa (xung 8/20μs) (I _{max})	Sơ cấp: 100 kA/p; Thứ cấp: 40 kA/p
Khả năng cắt sét trực tiếp (xung 10/350μs) (I _{limp})	25 kA/p
Khả năng cắt sét trực tiếp tổng (xung 10/350μs) (I _{total})	50 kA
Chịu sóng kết hợp theo IEC 61643-11 (Uoc) (Class III test: 1.2/50μs - 8/20μs)	6 kV
Kiểu bảo vệ	L-N, L-PE và N-PE
Lọc nhiễu RFI	0,1-30 Mhz
Điện dung tối đa của mạch (C)	0,22 μF
Cấp bảo vệ @ In (8/20μs) và 6 kV(1.2/50μs) (Up)	1,5 kV
Cấp bảo vệ @ In (8/20μs) (Up)	1,25 kV
Chức năng đếm sét	Có, tích hợp trên module chống sét
Kết nối đến mạng điện	Nối tiếp
Công nghệ chống sét	Công nghệ VG (MOV + GSG) + MOV + lọc nhiễu RFI
Bảo vệ ngăn mạch /mức	Có / 25 kA
Báo hiệu tình trạng hoạt động	Có chỉ thị màu trên module chống sét & đèn báo bên ngoài tủ
Nhiệt độ hoạt động	-40 đến +85 °C
Module chống sét	DACN1-25CVGS-11-275/SC + 2 x DS41HFS-230
Nhãn hiệu /xuất xứ	(CITEL /Pháp)
Thiết bị an toàn điện / Hiệu / xuất xứ	MCCB 2P 100A / Schneider / Pháp Cầu chì SFD1-25S-11 + Cầu chì SFD1-13S-11/ CITEL / Pháp
Vỏ tủ: chất liệu / xuất xứ	Sắt sơn tĩnh điện / Việt Nam
Vị trí lắp đặt	Trong nhà / Ngoài trời
Kích thước ngoài vỏ tủ (rộng x cao x sâu)	300x500x150 mm
Tiêu chuẩn chống sét đáp ứng	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449

Sơ đồ nguyên lý



MCCB: Aptomat 2P-100A

P1 : Module DACN1-25CVGS-11-275/SC

P2 : Module DS41HFS-230

F1 : Cầu chì SFD1-25S-11

F2 : Cầu chì SFD1-13S-11

F : Cầu chì

X1 : Đèn báo nguồn vào

X2 : Đèn báo chống sét

X3 : Đèn báo nguồn ra